



TW001GZ

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk.
2. Uitgerust met 3/4" vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen.
3. 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid en Auto stop modus bij achteruit draaien.
4. Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag toerental door blijven draaien.
5. Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar.
6. Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal.
7. Digitaal instelbaar: allround machine voor zware verbindingen, met breed bereik (M18-M30).
8. Maximaal 1800 Nm sterk.
9. Relatief compact en goed gebalanceerd, daardoor goed hanteerbaar.
10. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
11. Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
12. Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl



Technische gegevens	Afm. bbxh (mm)	Type motor	Geluidsdrukniveau (L _{max}) (dB(A))	Toerental onbelast (stand 1)	Toerental onbelast (stand 2)	Toerental onbelast (stand 3)	Aantal slagen (stand 3) (min ⁻¹)	Aansluiting/opname	Aantal slagen (stand 1) (min ⁻¹)	Aantal slagen (stand 2)	Volt (spanning) (V)	Vst. toerenregeling (digitaal)	Vibratie a, bevestigen tot max. (m/s ²)	Bout/schroef Ø, metrisch (mm)	Prijs excl. btw
TW001GZ	217x94x303	BL-motor	100	0 - 950	0 - 1150	0 - 1400	0 - 2400	3/4" vierkant	0 - 1900	0 - 2200	36	1	18,5	30	

Standaard accessoires



Draaghaak (1 stuks)

- 346949-3

- 3240890437730

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.